

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор инверторный SGG 4000ESi



| Свойство   | Значение   |
|--|--|
| Автозапуск (АВР)                                   | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190099) |
| Материал обмоток альтернатора                      | медный   |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)            | 620x450x530  |
| Гарантия, срок (мес)                               | 12   |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 0,6  |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 3 600  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 1,54   |
| Система охлаждения                                 | воздушная  |
| Тактность двигателя                                | 4  |
| Модель   | SGG 4000ESi  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6,49   |
| Глушитель  | да   |
| Тип генератора                                     | Синхронный   |
| Тип запуска  | ручной/электростартер  |
| Отключение по низкому уровню масла                 | да   |
| Количество розеток 220В                            | 2  |
| Вольтметр  | да   |
| Регулятор напряжения                               | Инверторный  |
| Вес брутто (кг)                                    | 44,9   |
| Исполнение   | Шумозащитный кожух   |
| Мощность номинальная, кВт                          | 3,5  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | литиевый 1 / 12.8  |
| Масса, кг  | 42   |
| Вид топлива  | бензин   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Степень защиты                 | IP 23   |
| Длина (мм)                     | 610   |
| Ширина (мм)                    | 440   |
| Высота (мм)                    | 520   |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 610x440x520   |
| Объём топливного бака (л)      | 10  |
| Количество цилиндров           | 1   |
| Количество фаз                 | 1   |
| Коэффициент мощности           | 1   |
| Модель двигателя               | KM170FP   |
| Напряжение (В)                 | 230   |
| Рабочий объём двигателя (л)    | 0,223   |
| Серия                          | SGG   |
| Степень автоматизации          | 1 (ручной запуск)   |
| Номинальный ток (А)            | 15,2  |
| Уровень шума (дВ/7м)           | 60  |
| Частота, Гц                    | 50  |
| Двигатель                      | Двигатель бензиновый KM170FP (SGG 4000ESi) с альтернативным / 170FPI engine (TSS170FPDI-101-H2HA) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.   | 6,5/8,8   |
| Комплектация                   | Пульт дистанционного запуска (брелок)   |
| Мощность номинальная, кВА      | 3,5   |
| Мощность максимальная, кВт     | 3,7   |
| Мощность максимальная, кВА     | 3,7   |